

Korkean sinkkipitoisuuden omaava pinnoite tarttuu hyvin metallipinnoille, tulee kiinteäksi osaksi metallia ja estää ruostetta ja korroosiota

- Tarttuu hyvin ja luo erityisen galvanoidun suojapinnan joka muuttaa pintaa kemikaalisesti, joten ruostetta ei voi muodostua
- Sisältää erittäin paljon sinkkiä, joten soveltuu hyvin korjattaessa vahingoittuneita galvanoituja pintoja
- Ei haurastu tai hilseile pois, eikä ruoste pääse tunkeutumaan halkeamien tai naarmujen alle
- Kuivuneena aine kestää lämpöä +200°C
- Kuivuu nopeasti ja on päälle maalattava
- Ruostekorjauksen jälkeinen pintakäsittely sekä soveltuu myös pohjamaaliksi
- Ruuvien ja muttereiden kantojen suojaus
- Hitsisaumojen ja metalliliitosten suojaus
- Hyvin tunkeutuva aine suojaa tehokkaasti myös ahtaat raot esim. hitsatuissa rakennelmissa

**KÄYTTÖKOHTTEET:**

Pidentää metallien käyttöikää ja estää ruosteen syntymistä. Pohjamaali tai hitsausaumojen peittämiseen.

KÄYTTÄJÄT:

Autokorjaamot, raskaankalustonhuolto, kokoonpano, kiinteistöhuolto, kuljetusliikkeet, pienkonekorjaajat, autoliikkeet, asfaltti- ja nosturifirmat, satamat, konepaja teollisuus.

KÄYTTÖOHJEET:

Suihkuta alhaalta ylös riittävä kerros kerralla ja tarvittaessa anna tuotteen kuivua ja toista toimenpide.

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: : Kirkas lisäaineistettu mineraali öljypohjainen leikkuuöljy neste.

Pakkaus: 24 x 520 ml. T:nro TT045

