

**MOS2-GRAFIITILISÄAINEISTETTU RASVA, ERITTÄIN HYVIN  
TARTTUVA SUOJAAVA RASVA, JOKA KESTÄÄ KOVAA KÄYTTÖÄ.**

- Kestää kovaa käyttöä, suojakalvo pysyy kiinni korkeilla pintapaineillakin, kovettumaton ja tippumaton rasva
- Kestää suolavettä, höyryä, emäksiä ja happoja
- Kestää korkeita pintapaineita
- Erittäin hyvä korroosiosuoja
- Käyttölämpötila-alue -30°C ... +200°C
- Erittäin hyvän tarttuvuuden omaava vedenkestävä voiteluaine mm. vaihteisto ja hammaspyöriin
- Kestää keskipakovoimaa ja toistuvia iskuja
- Käytetään mm. avohammaspyörien voiteluun, jotka joutuvat alltiiksi iskuille ja / tai kosteudelle
- Käyttökohteita ovat myös nosturit, betonimyllyt, kaikenlaiset hammaspyörät, hiomakoneet, rakennuskoneet ym.

**KÄYTTÄJÄT:**

Teollisuuden kunnossapitopalvelut, autokorjaamot, kiinteistöhuollot, metallipajat, maatalousyrittäjät, pienkonekorjaamot, satamat, nosturiyrittäjät, metsäteollisuus jne.

**KÄYTTÖOHJE:**

Ravista tölkkiä huolellisesti ennen sumuttamista. Suihkuta n. 10 cm etäisyydeltä kunnes voiteluainetta on riittävästi voideltavassa kohteessa

**TEKNISET TIEDOT:**

Sisältö: : Molybdeenisulfaatti rasva  
Pakkaus: 24 x 520 ml, T:nro TT038

