

SOVELTUU ERITYISEN HYVIN ERILAISTEN TYÖKONEIDEN JA VÄLINEIDEN PUHDISTAMISEEN BETONIROISKEISTARAKENNUKSILLA, SANEERAUSKOHTEISSA JA KONEVUOKRAAMOISSA.

- Poistaa tehokkaasti betoniroiskeet
- Nopeatoiminen puhdistus aine teräs, kivi, tiili ja laattapinnoilta
- Poistaa myös kalkkijäämät, mineraalisaostumat ja ruosteen
- Uuden peltikaton peittäus ennen maalaus käsittelyä
- Poistaa vanhoista peltikatoista hapettumat, ruosteen, rikin ym. likaisuuden
- Betonilattioiden peittäus ennen pinnoitusta. Poistaa tehokkaasti sementtiliiman, ruosteen ja muut epäpuhtaudet
- Aikaa säästävää ja tehoa nopeasti rakennuskoneiden ja telineiden betoniroiskeiden poistossa.

**KÄYTTÖOHJEET:**

Syövyttävä neste. Käyttäjän on suojauduttava roiskeilta (suojalasit, kumi- tai muovikäsineet ja roiskeilta suojaava vaatetus). Huolehdittava ilmanvaihdosta ja eristettävä sytytysläheteistä, räjähdysvaara. Käytetään sellaisenaan tai enintään 1:5 laimennettuna. Suojaa sähköosat ym. Pro Sähkösuojalla. Levitä kohteeseen esim. sumuttamalla ja annetaan vaikuttaa noin viisi minuuttia. Tarvittaessa voidaan apuna käyttää harjaa tai teräsvillaa. Huuhtelee aine pois huolellisesti vedellä. Varmista puhdistettavan pinnan yhteensopivuus ensin pienellä huomaamattomalla alueella. Betoninpoisto ei sovellu kalkkikivilajeille (esim. vuolukivi ja marmori) eikä alumiini- tai sinkkipinnoille.

Liotuskäsittely:

Laimennetaan kohteesta riippuen 1-10 osalla vettä. Liuokseen käytetään muovisäiliötä. Upotetaan osat ja annetaan vaikuttaa, kunnes kalkki ja liete ovat liuenneet tai pehmenneet, jolloin ne on helppo irrottaa harjalla. Huuhdotaan kappaleet lopuksi huolellisesti puhtaalla vedellä. Metallipinnat on käsittelyn jälkeen ruostesuojattava.

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: Suolahappo, fosforihappo ja ionittomia tensidejä ja korroosioinhibiittori.

Säilytys: Lämmin varasto

Pakkaukset: 4x30L ja 1x200 L Tuotenumerot; TT398 ja TT319