

1 tunnin pikabetoni, on sementtipohjainen erityisen nopeasti kuivuva ja kovettuva erikoisbetoni

- Työskentelyaika on vain 4-5 minuuttia!
- Työstä riippuen kovettumisaika kuormitettavaan lujuteen: Kesällä noin 1 tunti ja talvella n. 2 tuntia
- Betonipintojen korjaukset, tolppien ja rakenteiden pikavalut sekä betonikaivojen korjaukset
- Pikabetoni ei sovellu kantaviin rakenteisiin
- 1 tunnin pikabetoni, on sementtipohjainen erityisen nopeasti kuivuva ja kovettuva erikoisbetoni
- Sietää myös laimeita happeja ja maantiesuolaa
- Pikabetoni muodostaa lämpöä kovettuessaan.
- Menekki: 25 kg antaa 16 l betonia.
- Pikabetonilla teet korjaukset pikavauhtia ja pääset jatkamaan työtä ennätysajassa
- Pakattu kätevään ämpäriin, jolloin voit käyttää vain tarvittavan määrän.

**KÄYTTÖOHJEET:**

Maksimivesimäärä 3 l / 25 kg. Pienellä vesimäärällä betoni on muovailukelpoista ja normaalilla vesimäärällä valukelpoista. Käytä alle 10 °C:n lämpötilassa lämmintä sekoitusvettä ja pakkasella kuumaa sekoitusvettä. Laita aina ensin osa vedestä sekoitusastiaan. Lisää kuivabetoni ja loppuvesi. Sekoitetaan huolella, maks. 2 min

Kostuta kuiva tai huokoinen korjattava pinta, poista ylimääräinen vesi.

Työstä riippuen kovettumisaika kuormitettavaan lujuteen: Kesällä noin 1 tunti ja talvella n. 2 tuntia. Lopullinen lujuus saavutetaan noin vuorokaudessa. Pikabetoni muodostaa lämpöä kovettuessaan.

Pikabetoni ei sovellu kantaviin rakenteisiin. Menekki: 25 kg antaa 16 l betonia.

Varastointiaika: Kuivassa varastossa noin 1 vuosi.

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: Sementtituote. Lievästi alkaalinen kostuessaan

Pakkaukset: 8 x 25 kg ämpäri ja lavassa 36 ämpäriä

Tuotenumero; TT526