

**LÄHES VAAHTOAMATON VESILIUKOINEN KALUSTON
PUHDISTUSAINE. LIUOTTAA TEHOKKAASTI
ÖLJYJÄ, RASVOJA, MAANTIESUOLAA SEKÄ IRROTTAA PIKEÄ**

- Puhdistaa, yhdellä käsittelyllä todella tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti
- Kuljetus- ja maansiirtokaluston päältäpesuun
- Liuotinvapaa ; ongelmaton erotuskaivoissa
- Korvaa liuottimet ja mikroemulsiot useimmissa käyttökohteissa
- Hajottaa rasvaa, öljyä, tiesuolaa, irrottaa pikeä
- ph tiivisteinä n.13,8 (erittäinemäksinen)
- HUOM! Älä anna kuivua pintaan, sisältää metasilikaattia

**KÄYTTÖOHJEET:**

Lattiat, emali-, kaakeli-, kivi-, muovi-, maali, metalli yms. pinnat

Käyttö:

Laimenna PRO Tehopesu+ -tiiviste vedellä.

Korkeapainelaitteet: Vaikea lika 1:5; kevyt lika 1:50.

Harjapesukoneet: Koneesta riippuen 1:20 – 1:30

Pesutulosta parantaa, jos aine saa vaikuttaa kohteessa joitakin minutteja ennen pesua.

Vaarallista nautittavaksi. Ei lasten ulottuville. Mahdolliset tiivisteroiskeet on huuhdottava välittömästi vedellä. Ei saa käyttää yli 35°C maalipinnalle, eikä saa antaa tuotteen kuivua maalipintaan.

Annostus:

Päivittäissiivous 25 - 50 ml / 10 ltr vettä.

Likaiset kohteet 1 - 2 dl / 10 ltr vettä. Vaikea lika 1/5-1/10. Täysin veteen liukeneva ja biologisesti hajoava. pH: Tiiviste 13.8, seos 10% n. 13,1, 1 % n. 12,6.

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: Natriummetasilikaattia, ionittomia ja kationisia tensidejä, kompleksointiainetta, natriumhydroksidia

pH: 13,8 Olomuoto: Kirkas neste.

Säilytys: Lämmin varasto

Pakkaukset: 8x5, 4x10, 4x20, 1x200 Litraa, Tuotenumerot; TT312,TT313,TT314 ja TT315