

***Ammattikäyttöön kehitetty hyvin tarttuva ja valumaton rasva
Suihkutettuna hyvin tunkeutuva voiteluaine***

- Voitelee ja suojaa laakerit, kuljettimet, saranat, kuljetusradat, kiristyssalvat, männät, akselit yms. kohteet teollisuus-, kiinteistö- ja ajoneuvohuollossa
- Tarttuu pystysuoriin pintoihin ja on hajuton
- Kestää täydellisesti vettä, höyryä, emäksiä, happoja sekä hedelmämehuja. Hyvin tarttuva, vettä kestävä rasva suojaa tehokkaasti korroosiolta
- Kestää lämpöä -40°C :sta aina $+210^{\circ}\text{C}$:een
- Korkealaatuinen rasva on taloudellinen käyttää
- Voitelee pitkään vähentäen kulumista ja kitkaa, säästää huoltoon kuluvaan aikaan ja kalliita korjauskustannuksia
- Aerosolin ansiosta on helppo voidella ahtaitakin kohteita
- Todella paksu ”vanhanajan” perusvaseliini huippuominaisuuksilla



KÄYTTÖKOHTEET:

Huippu tuote kaikkien laitteiden voitelemiseen ja suojaamiseen. Käytä myös vaseliini voiteluainetta ennen laitteiden kokoamista nopeuttaaksesi työskentelyä ja välttyäksesi tulevaisuudessa tapahtuvalta korroosiolta. Käytetään metalliteollisuus, urheilussa ja vapaa ajantuotteissa, teollisuuskoneiden valmistus ja huolto, toimistolaitteet, sähkömoottorit, työkalut, lukot, saranat, rullat, laakerit, kuljettimet, väkipyörät ja ketjut.

KÄYTTÄJÄT:

Autokorjaamot, raskaankalustonhuolto, kokoonpano, kiinteistöhuolto, kuljetusliikkeet, pienkonekorjaajat, sähköasentajat, autoliikkeet, asfaltti- ja nosturifirmat.

KÄYTTÖOHJEET:

Ravista pulloa ennen käyttöä. Suihkuta vaseliinia suoraan kohteeseen, anna aineen asettua, jos mahdollista, liikuta voideltavaa osaa, niin aine levittyy tasaisesti.

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: : Mineraaliölöpohjainen rasva

Pakkaus: 24 x 520 ml. T:nro TT033

