

Edistyksellinen, erityisiä komponentteja sisältävä koostumus, joka lisää voiteluaineen elinikää ja pintapaineen kestoja. Vähentää kitkaa, energian kulutusta sekä melua. Parantaa öljyn tunkeutumista sekä korkeiden lämpötilojen kestoja, joka sisältää mikronikokoisia hiukkasia PTFE-voiteluainetta (liukkainta ihmiskunnan tuntemaa ainetta) ja hajautettuja fluoripolymerejä. Tuloksena on ensiluokkaiset voiteluominaisuudet.

1 TUOTE – 4 HUIPPUOMINAISUUTTA

- Tunkeutuu nopeasti ja irrottaa osat, jotka ovat jumiutuneet paikoilleen kulumisen, syöpymisen tai rasvan tai lian kerääntymisen vuoksi. Täyttää MIL-C-23411A-standardin korroosionkestävyyttä, suolasumua ja kosteutta koskevat vaatimukset
- Se syrjäyttää kosteuden kaikilta pinnoilta. CSMA Flame Extension Testin mukaan PRO NANO on ei-syttyvä (ponneaineen haihduttua), toisin kuin monet kansallisesti mainostetut tunkeuma-voiteluaineet. Jättää jälkeensä suojaavan, eristävän pinnan kosteutta ja epäpuhtauksia vastaan
- Puhdistaa, voitelee ja suojaa kaikkia liikkuvia osia äärimmäisissä olosuhteissa. Voiteleva kalvo toimii tehokkaasti lämpötila-alueella $-48^{\circ}\text{C} \dots +246^{\circ}\text{C}$ ja vähentää kitkaa huomattavasti ja tarjoaa pitkäaikaisen kulutusta kestävän kalvon joka voitelee ja suojaa kaikkia liikkuvia osia
- Poistaa sähkölaitteesta kosteuden, liuottaa pois hapettumat ja samalla se eristää kohteen



KÄYTTÖKOHTEET:

Huippu tuote kaikkien laitteiden voitelemiseen ja suojaamiseen. Käytä myös Nano voiteluainetta ennen laitteiden kokoamista nopeuttaaksesi työskentelyä ja välttyäksesi tulevaisuudessa tapahtuvalta korroosiolta. Käytetään metalliteollisuus, urheilu- ja vapaa ajantuotteissa, teollisuuskoneiden valmistus ja huolto, toimistolaitteet, sähkömoottorit, työkalut, lukot, saranat, rullat, laakerit, kuljettimet, väkipyörät ja ketjut.

KÄYTTÄJÄT:

Autokorjaamot, raskaankalustonhuolto, kokoonpano, kiinteistöhuolto, siivousyritykset, pienkonekorjaajat, sähköasentajat, autoliikkeet, asfalttiliikkeet, painotalot, rengasliikkeet ja huoltomiehet.

KÄYTTÖOHJEET:

Suihkuta riittävä määrä kohteeseen ja anna tuotteen vaikuttaa. Ei vaadi poispyyhkimistä, eikä sisällä syövyttäviä ainesosia.

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: Teollisuusbensiini, 2-(2butoksietoksi) etanoli, teflonia ja erilaisia fluoripolymerejä Pakkaus: 24 x 520 ml, T:nro TT001