

Erittäin pitkäkuituinen täyssynteettinen rasva öljy omaa hyvän tartuntakyvyn ja on voiteluaine vaativaan voiteluun

- Tunkeutuu öljymäisenä ahtaisiin väleihin
- Luotettava korroosiosuoja
- Soveltuu hyvin mm. akun napojen suojaukseen
- Muodostaa erittäin sitkeän ja hyvin voitelevan kalvon hetkessä
- Tarttuu pystysuoriin pintoihin
- Melua ja tärinää vaimentava
- Voiteluaine ei valu pois liikkuvilta tai pyöriviltä pinnoilta
- Ei vahingoita o- ja x-renkaita
- Sopii muoveille eikä vahingoita maalipintoja
- Kestää roiske- ja merivettä, heikkoja happoja ja emäksiä
- Ei sisällä silikonia, hartsia tai happoja
- Käyttölämpötilat -40°C - +210°C

**KÄYTTÖKOHTEET:**

Huippu tuote kaikkien laitteiden voitelemiseen ja suojaamiseen. Käytä myös 2000 voiteluainetta ennen laitteiden kokoamista nopeuttaaksesi työskentelyä ja välttyäksesi tulevaisuudessa tapahtuvalla korroosiolta. Käytetään metalliteollisuus, urheilussa ja vapaa ajantuotteissa, teollisuuskoneiden valmistus ja huolto, toimistolaitteet, sähkömoottorit, työkalut, lukot, saranat, rullat, laakerit, kuljettimet, väkipyörät ja ketjut.

KÄYTTÄJÄT:

Autokorjaamot, raskaankalustonhuolto, kokoonpano, kiinteistöhuolto, kuljetusliikkeet, pienkonekorjaajat, sähköasentajat, autoliikkeet, asfaltti- ja nosturifirmat.

KÄYTTÖOHJEET:

Suihkuta riittävä määrä kohteeseen ja anna tuotteen sitkostua. Ei vaadi poispyyhkimistä, eikä sisällä syövyttäviä ainesosia.

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: : sitkostettu synteettinen öljy

Pakkaus: 24 x 520 ml. T:nro TT031

