

Uskomatonta voitelua, jopa 1200°C kestävä alumiinipohjainen kiinnileikkaantumisen estoaine, joka estää kiinnileikkaantumista ja kitkakorroosiota vaikeissakin oloissa.

- Mahdollista purkaa laite vahingoittamatta tiivisteitä
- Tekee paksun alumiinipohjaisen voitelukalvon, jolla pulttien kiinnitarttuminen estetään
- Estää korroosion ja kiinnileikkaantumisen vaaraan
- Kestää vettä ja useampia kemikaaleja, paineenkesto 4700 bar
- Tarttuu pintoihin hyvin
- Johtaa sähköä
- Käytetään kiinnileikkautumista ennaltaehkäisevänä voiteluaineena mm. valulaitteistoissa, polttimien liitännöissä, ruuveissa, laipoissa, äänenvaimentimissa, merivedelle alttiissa liitoksissa, akun navoissa, jarrujärjestelmissä jne

**KÄYTTÖKOHTEET:**

Ruuvikierteiden lisäksi käytetään laipoissa, nivelissä, polttimien kokoamisessa, putkistoissa, hammaspyörissä, metalli ja komposiittitiivisteissä, porauslaitteissa, letkuissa, hydraulikkaosissa, juotoksissa, saranatapeissa, akseleissa, hihnapyörissä, liukupinnoissa, pakosarjan pulteissa, jarrujen osissa ja säätimissä, sytytystulppien kierteissä, hapon ja rosteri kierteiden kiinnileikkautumisen esto.

KÄYTTÄJÄT:

Autokorjaamot, huoltamot, kiinteistöhuolto, autoliikkeet, kunnossapitofirmat, rengasliikkeet ja voimalaitokset.

KÄYTTÖOHJEET:

Ravista hyvin ennen käyttöä. Suihkuta n. 20 cm etäisyydeltä käsiteltävään kohteeseen. Odota ±1 minuutti ennen käyttöönottoa, jotta tuotteen liuottimet ehtivät haihtua.

OMINAISUUDET:

Sisältö: Alumiinihiukkaset, sulamaton rasva, tarttumista edistävät lisäaineet.

Käyttölämpötilat: -40° ..+1200°C

Pakkaus 24 x 520 ml, T:nro TT005

